
Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN

Der lange Stahl-Bohrer für tiefes Arbeiten in Stahl bis 1000 N/mm2 Festigkeit und in Gusseisen.



- Schneller Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten
- Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweissneigung
- Vaporisierte Oberfläche
- Produktverpackung aus 100 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen



Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl, Gusseisen
Norm/Bohrtiefe	DIN 340/10xD
Schaftform	Zylindrisch
Oberfläche	Vaporisiert
Schneidstoff	HSS
Typ	RN
Spitzenwinkel	118 Grad
Standzeit	●●●○
Bohrgeschwindigkeit	●●●○
Bohrlochgüte	●●○○
Vielseitigkeit	●●○○
Bohrverhalten	●●○○
Geeignet für Zugfestigkeit bis	1000 N/mm^2

Durchmesser (Ø)	Länge (l1)	Spannutlänge (l2)	Schaftdurchmesser	Art.-Nr.	VE
2,5 mm	95 mm	62 mm	2,5 mm	**0629 25**	1/10
3 mm	100 mm	66 mm	3 mm	**0629 30**	1/10
3,2 mm	106 mm	69 mm	3,2 mm	**0629 32**	1/10
3,5 mm	112 mm	73 mm	3,5 mm	**0629 35**	1/10
4 mm	119 mm	78 mm	4 mm	**0629 40**	1/10
4,2 mm	119 mm	78 mm	4,2 mm	**0629 42**	1/10
4,5 mm	126 mm	82 mm	4,5 mm	**0629 45**	1/10
5 mm	132 mm	87 mm	5 mm	**0629 50**	1/10
5,2 mm	132 mm	87 mm	5,2 mm	**0629 52**	1/10
5,5 mm	139 mm	91 mm	5,5 mm	**0629 55**	1/10
6 mm	139 mm	91 mm	6 mm	**0629 60**	1/10
6,2 mm	148 mm	97 mm	6,2 mm	**0629 62**	1
6,5 mm	148 mm	97 mm	6,5 mm	**0629 65**	1/10
7 mm	156 mm	102 mm	7 mm	**0629 70**	1/10
8 mm	165 mm	109 mm	8 mm	**0629 80**	1/10
8,5 mm	165 mm	109 mm	8,5 mm	**0629 85**	1
9 mm	175 mm	115 mm	9 mm	**0629 90**	1
10 mm	184 mm	121 mm	10 mm	**0629 100**	1
12 mm	205 mm	134 mm	12 mm	**0629 120**	1
13 mm	205 mm	134 mm	12,7 mm	**0629 130**	1

Details/Anwendung

Für Stahl

CL01_7501030805, Rev: 0.373, Stand: 01. 10. 2026

Hinweis

Beim Einsatz der Spiralbohrer nach DIN 340 wird eine vorherige Zentrierbohrung empfohlen.