Einsteckschloss Ergo

Gebrauchsklasse 2

- Leises Schließen durch Kunststofffalle
- Minimale Abnutzung des Schließblechs
- 11 mm Riegelausstoß für geschlossene Schließbleche (mit Sichtschutz)
- Rechts – Links verwendbar




Das ERGO-Innentürschloss mit verschleißfester UV-beständiger Kunststofffalle ermöglicht besonders leises Schließen der Tür durch ein geräuscharmes Einfallen der Falle in das Schließblech. Der Kunststoffriegel ermöglicht ein leises Schließen der Tür.

Einsatzbereich:
Bis 40 kg Türgewicht.

Material:
Stulp Stahl, Farbe Dekorsilber

Lieferung:
Einsteckschloss (KB mit einem Keilbartschlüssel – gleichsperrig), ohne Schließblech
ÖNORM B5350, EN 12209, Gebrauchsklasse 2



Türschlossklasse	2
Stulpform	Rund
Stulpbreite	18 mm
Dornmaß	50 mm
Drückernuss	8,5 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Oberfläche Stulp	Verzinkt
Oberfläche Falle	Blank
Oberfläche Riegel	Verzinkt
Oberfläche Schlüssel	Vernickelt
Glanzgrad Stulp	Matt
Werkstoff Stulp	Stahl
Werkstoff Falle	Stahlguss
Werkstoff Riegel	Stahl
Werkstoff Schlüssel	Stahl
Werkstoff Drückernuss	PA - Polyamid
Werkstoff Riegelvierkant	PA - Polyamid
Stulplänge	250 mm
Stulpdicke	3 mm
Schlosskastenlänge	175 mm
Schlosskastenbreite	80 mm
Schlosskastendicke	13 mm

Entfernung (Griff-Schloss)	Art.-Nr.	VE
88 mm	**0689 501 602**	1/20
90 mm	**0689 501 600**	1/20

CL01_150312O115, Rev: 0.225, Stand: 02. 12. 2024

Entfernung (Griff-Schloss)	Art.-Nr.	VE
90 mm	**0689 501 601**	1/20