Silikon Primer

Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung von Silikon-Dichtstoffen auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen

Für die Haftverbesserung folgender Silikondichtstoffe:
Neutralsilikon Perfekt, Neutralsilikon Spezial, Neutralsilikon, Acetatsilikon Nasszelle, Acetatsilikon Lebensmittel, Acetatsilikon, Hochtemperatursilikon, Elastische Brandschutzdichtung, Reparaturschicht.



Chemische Basis	2-Propanol
Dichte	0,81 g/cm³
Farbe	Farblos
Geruch/Duft	Alkohol
Gebinde	Dose
Inhalt	250 ml
Viskosität/Konsistenz	Flüssig
VOC Gehalt (CH)	98 %
Ablüftzeit min.	30 min
Zündtemperatur	425 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0892 170
VE: 1 / 6

Details/Anwendung

- Für den Einsatz auf verschiedensten, saugenden und nichtsaugenden Untergründen, wie z. B. Putz, Beton oder Gips
- Nicht zur Anwendung unter Wasser geeignet

Anleitung

- Dünn auftragen und ca. 30 bis 45 Minuten ablüften lassen
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Bei saugenden Untergründen sollte in weiteren, 1 bis 2 Arbeitsgängen der Untergrund vorgrundiert werden
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt

Hinweis

- Bei saugenden Untergründen sollte in weiteren, 1 bis 2 Arbeitsgängen der Untergrund vorgrundiert werden
- Nicht zur Anwendung unter Wasser geeignet
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

CL01_3003120901, Rev. 0.316, Stand: 30. 07. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Lieferumfang Art.-Nr. 0892 170

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Fugen-Quartett-Set		6

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 170	Emaillelackpinsel Pinselring Durchmesser 14 mm Borstenlänge 28 mm	**0693 083 1**
	Emaillelackpinsel Pinselring Durchmesser 16 mm Borstenlänge 31 mm	**0693 083 2**

CL01_3003120901, Rev. 0.316, Stand: 30. 07. 2026