Betonklebeband ULTIMATE

Profiqualität

- Speziell für den Aussenbereich
- Anschmiegsam und flexibel
- Hohe Anfangsklebkraft, auch auf rauhen und staubigen Untergründen
- Leicht abreissbar



Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe
Klebstoffbasis	Naturkautschukkleber
Farbe	Gelb
Länge	50 m
Breite	48 mm
Klebebandstärke	0,23 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 95 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	10 bis 95 °C
Temperaturbeständigkeit min./max./Bedingung	10 bis 95 °C/nach 1/2 Stunde
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	10,25 N
UV-Beständigkeit	Bedingt
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20°C
Beständigkeit gegen	Wasser, Witterung

Art.-Nr. 0992 400 390
VE: 1 / 24

Details/Anwendung

- Bündeln, verpacken, verschliessen und befestigen
- Schützen
- Abdecken von Rohren, Leitungen und Schächten
- Verkleben von Baufolien aufeinander
- Ideal für Mauerwerk, Putz und Rohholz (z.B. im Bereich der Asbestsanierung)







CL01_3004011005, Rev: 0.217, Stand: 30. 07. 2026





Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004011005, Rev: 0.217, Stand: 30. 07. 2026