WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, blau verzinkt, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ.

Pozidriv Kreuzschlitz

Kunststoffgleitbeschichtung
Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.

Biegewinkel
Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.


Bruchdrehmoment
Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.

Einschraubdrehmoment
Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

25° Spitze
Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten, sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF.



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja




Nenndurchmesser (d)	Länge (l)	Gewindelänge (lg)	Kopfdurchmesser (d_h)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,4 mm	12 mm	8 mm	5 mm	Z1	**0198 24 12**	1000
2,4 mm	16 mm	12 mm	5 mm	Z1	**0198 24 16**	1000
3 mm	10 mm	6 mm	6 mm	Z1	**0198 3 10**	1000
3 mm	12 mm	8 mm	6 mm	Z1	**0198 3 12**	1000
3 mm	15 mm	11 mm	6 mm	Z1	**0198 3 15**	1000
3 mm	16 mm	12 mm	6 mm	Z1	**0198 3 16**	1000
3 mm	17 mm	13 mm	6 mm	Z1	**0198 3 17**	1000
3 mm	20 mm	16 mm	6 mm	Z1	**0198 3 20**	1000
3 mm	25 mm	21 mm	6 mm	Z1	**0198 3 25**	1000
3 mm	30 mm	26 mm	6 mm	Z1	**0198 3 30**	1000
3 mm	35 mm	31 mm	6 mm	Z1	**0198 3 35**	1000

CL01_3508070909, Rev: 0.371, Stand: 03. 08. 2026


Nenndurchmesser (d)	Länge (l)	Gewindelänge (lg)	Kopfdurchmesser (d_h)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
3 mm	40 mm	36 mm	6 mm	Z1	**0198 3 40**	500
3,5 mm	12 mm	8 mm	7 mm	Z2	**0198 35 12**	1000
3,5 mm	15 mm	11 mm	7 mm	Z2	**0198 35 15**	1000
3,5 mm	16 mm	12 mm	7 mm	Z2	**0198 35 16**	1000
3,5 mm	17 mm	13 mm	7 mm	Z2	**0198 35 17**	1000
3,5 mm	20 mm	16 mm	7 mm	Z2	**0198 35 20**	1000
3,5 mm	25 mm	21 mm	7 mm	Z2	**0198 35 25**	1000
3,5 mm	30 mm	26 mm	7 mm	Z2	**0198 35 30**	1000
3,5 mm	35 mm	31 mm	7 mm	Z2	**0198 35 35**	1000
3,5 mm	40 mm	36 mm	7 mm	Z2	**0198 35 40**	500
3,5 mm	45 mm	41 mm	7 mm	Z2	**0198 35 45**	500
3,5 mm	50 mm	46 mm	7 mm	Z2	**0198 35 50**	500
4 mm	12 mm	7 mm	8 mm	Z2	**0198 4 12**	1000
4 mm	13 mm	8 mm	8 mm	Z2	**0198 4 13**	1000
4 mm	16 mm	11 mm	8 mm	Z2	**0198 4 16**	1000
4 mm	17 mm	12 mm	8 mm	Z2	**0198 4 17**	1000
4 mm	20 mm	15 mm	8 mm	Z2	**0198 4 20**	1000
4 mm	25 mm	20 mm	8 mm	Z2	**0198 4 25**	1000
4 mm	30 mm	25 mm	8 mm	Z2	**0198 4 30**	500
4 mm	35 mm	30 mm	8 mm	Z2	**0198 4 35**	500
4 mm	40 mm	35 mm	8 mm	Z2	**0198 4 40**	500
4 mm	45 mm	40 mm	8 mm	Z2	**0198 4 45**	500
4 mm	50 mm	45 mm	8 mm	Z2	**0198 4 50**	500
4 mm	55 mm	50 mm	8 mm	Z2	**0198 4 55**	250
4 mm	60 mm	55 mm	8 mm	Z2	**0198 4 60**	500
4,5 mm	17 mm	11 mm	9 mm	Z2	**0198 45 17**	500
4,5 mm	20 mm	14 mm	9 mm	Z2	**0198 45 20**	500
4,5 mm	25 mm	19 mm	9 mm	Z2	**0198 45 25**	500
4,5 mm	30 mm	24 mm	9 mm	Z2	**0198 45 30**	500
4,5 mm	35 mm	29 mm	9 mm	Z2	**0198 45 35**	500
4,5 mm	40 mm	34 mm	9 mm	Z2	**0198 45 40**	500
4,5 mm	45 mm	39 mm	9 mm	Z2	**0198 45 45**	500
4,5 mm	50 mm	44 mm	9 mm	Z2	**0198 45 50**	250
4,5 mm	60 mm	54 mm	9 mm	Z2	**0198 45 60**	250
5 mm	16 mm	10 mm	10 mm	Z2	**0198 5 16**	500
5 mm	17 mm	11 mm	10 mm	Z2	**0198 5 17**	500
5 mm	20 mm	14 mm	10 mm	Z2	**0198 5 20**	500
5 mm	25 mm	19 mm	10 mm	Z2	**0198 5 25**	500
5 mm	30 mm	24 mm	10 mm	Z2	**0198 5 30**	500
5 mm	35 mm	29 mm	10 mm	Z2	**0198 5 35**	500
5 mm	40 mm	34 mm	10 mm	Z2	**0198 5 40**	500
5 mm	45 mm	39 mm	10 mm	Z2	**0198 5 45**	250
5 mm	50 mm	44 mm	10 mm	Z2	**0198 5 50**	250
5 mm	55 mm	49 mm	10 mm	Z2	**0198 5 55**	250
5 mm	60 mm	54 mm	10 mm	Z2	**0198 5 60**	250
5 mm	70 mm	64 mm	10 mm	Z2	**0198 5 70**	200
5 mm	80 mm	74 mm	10 mm	Z2	**0198 5 80**	100
6 mm	40 mm	33 mm	12 mm	Z3	**0198 6 40**	250
6 mm	50 mm	43 mm	12 mm	Z3	**0198 6 50**	250
6 mm	60 mm	53 mm	12 mm	Z3	**0198 6 60**	200
6 mm	70 mm	63 mm	12 mm	Z3	**0198 6 70**	200
6 mm	80 mm	73 mm	12 mm	Z3	**0198 6 80**	100

CL01_3508070909, Rev: 0.371, Stand: 03. 08. 2026


Details/Anwendung



Bruchdrehmoment



Einschraubdrehmoment



min. 15° Biegewinkel

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar